

Indaplovė 50x50 Doppio

237366

Korpusas pagamintas iš 18/8 nerūdijančio plieno. Indų, stalo įrankių, stiklinių, puodelių, padėklų plovimui. Elektromechaniniai valdikliai. Atskirti purkštukai plovimui (plastikiniai) ir skalavimui (nerūdijančio plieno). Sistema, leidžianti prijungti prie 230 V arba 400 V maitinimo šaltinio. Specialiai pasvirusi panelė patogiam ir ergonomiškam naudojimui. Tvirtos dvigubos durelės. Plovimo ciklų skaičius/trukmė: 2/120–180 s. Capacity: up to 30 baskets/h. Vandens suvartojimas 2,4–2,6 litrai per ciklą (priklausomai nuo vandens slėgio). Plovimo vandens temperatūra: 50–60 °C, skalavimo vandens temperatūra: 82–85 °C. Nominali įvadinė galia: 3,4 kW (230 V) / 4,9 kW (400 V) Katilo galia: 3 kW (230 V) / 4,5 kW (400 V) Bakas (talpa / galia): 23 l / 2,5 kW. Siurblio galia: 0,40 kW. Katilo apsauginis termostatas iki 110 °C. Analoginis vandens termometras katilui. IPX1 apsaugos klasė. Vertikaliai reguliuojamos kojelės: ±10 mm, Ø 40 mm. Pridedamas skalavimo priemonės dozatorius. Paruošta ploviklio siurblio montavimui (sraigtas galinėje bako sienelėje). Supplied with: - 1 x universalus krepšelis stiklinėms 500 x 500 x (aukštis) 105 mm - 1 x krepšelis su kaiščiais 500 x 500 x (aukštis) 105 mm lėkštėms - 1 x stalo įrankių krepšelis 110 x 110 x (aukštis) 130 mm - vandens tiekimo žarna, ilgis 1,5 m, su 3/4" vidiniu sriegiu - išleidimo žarna, ilgis 2 m, Ø25 mm - maitinimo laidas be kištuko.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Specifikacijos

Įtempimas	: 400
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz
Skystis	: Nr
Vandens prijungimas	: Taip
Turi montuoti santechnikas	: Taip
Turi montuoti elektrikas	: Taip

Ilgis (mm)	: 565
Plotis (mm)	: 605
Aukštis (mm)	: 830
Svoris, kg	: 47
Indaplovės krepšelio matmenys	: 50X50
Įvesties galia (W)	: 4900
Valdymo panelė	: Analoginis
Programuojamas	: Nr
Komplekte blizginimo priemonės dozatorius	: Taip
Su ploviklio dozatoriumi	: Taip
Komplekte drenažo siurblys	: Taip
Ciklų skaičius	: 2
Pagrindinės medžiagos	: Metalai
Materials	: Nerūdijantis plienas
Interior material	: Nerūdijantis plienas

Transporto specifikacijos

EAN	: 8711369237366
Intrastat code	: 84221900
Neto svoris (kg)	: 0.001

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovu Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu