

Indaplovė 50 x 50 – rankinis valdymas code: 230251

Lengva valdyti, prižiūrėti ir valyti

Skirta stikliniams indams, bokalams, lėkštėms, stalo įrankiams, padėklams plauti

Elektromechaninis valdymas

Korpusas iš nerūdijančio plieno AISI 304

Atskiros plaunančios ir skalaujančios svirtys yra pagamintos iš nerūdijančio plieno

Viršuje – stacionarios plaunančios, besisukančios ir skalaujančios svirtys

Tvirtos dvigubos durelės

1 plovimo ciklas trunka 120 s.

Našumas: iki 30 kasečių/val.

Vienam ciklui sunaudojama: 2–2,5 l vandens (priklausomai nuo vandens slėgio)

Plovimui / skalavimui skirto vandens temperatūra: +62°C / +85°C

Vandens šildytuvo (talpa / galingumas): 6 l / 3 kW – 230 V ir 6 kW – 400 V

Bako (talpa / galingumas): 35 l / 3,6 kW

Pompa: 0,75 KM

Vandens šildytuvo / bako termostatas: iki 105°C / iki 99°C

Vandens šildytuve yra analoginis vandens termometras

Pompos apsaugos klasė: IP 44

KOMPLEKTE:

– 1 universali stikliniams indams skirta kasetė 500x500x(H)105 mm

– 1 lėkštėms skirtas kasetės įdėklas 5 x 8 vnt., 500x500x(H)105 mm

– 1 stalo įrankiams skirtas krepšys 110x110x(H)130 mm

– 3", vidinio sriegio, 1,5 m ilgio žarna vandeniui prijungti

– 2 m ilgio 25 mm skersmens išleidimo žarna

– elektros kabelis be kištuko

– skalavimo skysčio dozatorius

Paruošta plovimo priemonės dozatoriui (bako galinėje sienelėje yra varžtas), pagal aukštį reguliuojamos kojelės ±10 mm, Ø40 mm

Svoris: 57 kg



SPECIFIKACIJOS

Valdymo panelė	Skaitmeninis
Su ploviklio dozatoriumi	Taip
Indaplovės krepšelio matmenys	50X50
Komplekte drenažo siurblys	Taip
Įvesties galia (W)	3600
Maks. indų aukštis (mm)	335
Ilgis (mm)	600
Plotis (mm)	570
Aukštis (mm)	830

Pakuotės tipas	Dėžutė
Rinkodaros pakuotės kiekis	1
Programuojamas	Nr
Komplekte blizginimo priemonės dozatorius	Taip
Svoris, kg	47



HENDI

Tools for Chefs

TRANSPORTO SPECIFIKACIJOS

EAN	8711369230251
Intrastat kodas	84221900
Pardavimo vienetai paletėje	2

Plastikinės pakavimo medžiagos (g)	65
Kilmės šalis	Italija
produkto kiekis: GS1 pakuotė	1
Bendras svoris (kg)	56