Indaplovė 50 x 50 – rankinis valdymas code: 230237

Lengva valdyti, prižiūrėti ir valyti
Skirta stikliniams indams, bokalams, lėkštėms, stalo įrankiams, padėklams plauti
Elektromechaninis valdymas
Korpusas iš nerūdijančiojo plieno AISI 304
Atskiros plaunančios ir skalaujančios svirtys yra pagamintos iš nerūdijančiojo plieno
Viršuje – stacionarios plaunančios, besisukančios ir skalaujančios svirtys
Tvirtos dvigubos durelės
1 plovimo ciklas trunka 120 s.
Našumas: iki 30 kasečių/val.
Vienam ciklui sunaudojama: 2–2,5 l vandens (priklausomai nuo vandens slėgio)
Plovimui / skalavimui skirto vandens temperatūra: +62°C / +85°C
Vandens šildytuvo (talpa / galingumas): 6 l / 3 kW – 230 V ir 6 kW – 400 V
Bako (talpa / galingumas): 35 l / 3,6 kW
Pompa: 0,75 KM
Vandens šildytuvo / bako termostatas: iki 105˚C / iki 99˚C
Vandens šildytuve yra analoginis vandens termometras
Pompos apsaugos klasė: IP 44
KOMPLEKTE:
– 1 universali stikliniams indams skirta kasetė 500x500x(H)105 mm
– 1 lėkštėms skirtas kasetės įdėklas 5 x 8 vnt., 500x500x(H)105 mm
– 1 stalo įrankiams skirtas krepšys 110x110x(H)130 mm
– 3", vidinio sriegio, 1,5 m ilgio žarna vandeniui prijungti
– 2 m ilgio 25 mm skersmens išleidimo žarna
– elektros kabelis be kištuko
– skalavimo skysčio dozatorius
Paruošta plovimo priemonės dozatoriui (bako galinėje sienelėje yra varžtas), pagal aukštį reguliuojamos kojelės ±10 mm, ø40 mm
Svoris: 57 kg

SPECIFIKACIJOS

Valdymo panelė	Skaitmeninis
Su ploviklio dozatoriumi	Taip
Indaplovės krepšelio matmenys	50X50
Komplekte drenažo siurblys	Nr
Įvesties galia (W)	3600
Maks. indų aukštis (mm)	335
Ilgis (mm)	600
Plotis (mm)	570

Pakuotės tipas	Dėžutė
Rinkodaros pakuotės kiekis	1
Programuojamas	Nr
Komplekte blizginimo priemonės dozatorius	Taip
Svoris, kg	47

Aukštis (mm)	830

TRANSPORTO SPECIFIKACIJOS

EAN	8711369230237	Kilmės šalis	Italija
Intrastat kodas	84221900	produkto kiekis: GS1 pakuotė	1
		Neto svoris (kg)	0.001