Indaplovė 50 x 50 – rankinis valdymas code: 233047

Lengva valdyti, prižiūrėti ir valyti
Skirta stikliniams indams, bokalams, lėkštėms, stalo įrankiams, padėklams plauti
Elektromechaninis valdymas
Korpusas iš nerūdijančiojo plieno AISI 304
Atskiros plaunančios ir skalaujančios svirtys yra pagamintos iš nerūdijančiojo plieno
Viršuje – stacionarios plaunančios, besisukančios ir skalaujančios svirtys
Tvirtos dvigubos durelės
1 plovimo ciklas trunka 120 s.
Našumas: iki 30 kasečių/val.
Vienam ciklui sunaudojama: 2–2,5 l vandens (priklausomai nuo vandens slėgio)
Plovimui / skalavimui skirto vandens temperatūra: +62°C / +85°C
Vandens šildytuvo (talpa / galingumas): 6 l / 3,5 kW – 230 V ir 6 kW – 400 V
Bako (talpa / galingumas): 35 l / 2,8 kW
Pompa: 0,75 KM
Vandens šildytuvo / bako termostatas: iki 105˚C / iki 99˚C
Vandens šildytuve yra analoginis vandens termometras
Pompos apsaugos klasė: IP 44
KOMPLEKTE:
– 1 universali stikliniams indams skirta kasetė 500x500x(H)105 mm
– 1 lėkštėms skirtas kasetės įdėklas 5 x 8 vnt., 500x500x(H)105 mm
– 1 stalo įrankiams skirtas krepšys 110x110x(H)130 mm
– 3", vidinio sriegio, 1,5 m ilgio žarna vandeniui prijungti
– 2 m ilgio 25 mm skersmens išleidimo žarna
– elektros kabelis be kištuko
– skalavimo skysčio dozatorius
Paruošta plovimo priemonės dozatoriui (bako galinėje sienelėje yra varžtas), pagal aukštį reguliuojamos kojelės ≈10 mm, ø40 mm
Svoris: 57 kg

SPECIFIKACIJOS

Valdymo panelė	Skaitmeninis
Su ploviklio dozatoriumi	Nr
Indaplovės krepšelio matmenys	50X50
Komplekte drenažo siurblys	Taip
Įvesties galia (W)	6600
Maks. indų aukštis (mm)	335
Ilgis (mm)	570
Plotis (mm)	600
Aukštis (mm)	830

Triukšmo lygis (dB)	61.04
Pakuotės tipas	Dėžutė
Rinkodaros pakuotės kiekis	1
Programuojamas	Nr
Komplekte blizginimo priemonės dozatorius	Taip

TRANSPORTO SPECIFIKACIJOS

EAN	8711369233047
Intrastat kodas	84221900
Pardavimo vienetai paletėje	2

Plastikinės pakavimo medžiagos (g)	265
Kilmės šalis	Graikija
produkto kiekis: GS1 pakuotė	1
Bendras svoris (kg)	59.5