

Indaplovė 50x50 – valdoma elektroniniu būdu code: 231753

Puikiai tinka lėkštėms, stalo įrankiams, stiklui, puodukams, padėklams plauti

Itin paprasta naudojant, palaikant švarą ir aptarnaujant

Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304

Elektroninis valdymas

Ploviklio ir skalavimo priemonės dozatoriai bei siurblys standartinėje įrangoje

Apačioje besisukančios, atskiros plastikinės plovimo svirtys ir nerūdijančio plieno skalavimo svirtys

Viršuje stacionarios plastiko plovimo svirtys, besisukančios nerūdijančio plieno skalavimo svirtys

Tvirtos, dvisluoksnės durys su veikimo mikrojungikliu atidarius

Didžiausias plaunamų lėkščių aukštis: 335 mm

Didžiausias plaunamo stiklo aukštis: 325 mm

Plovimo vandens temperatūra: 60°C

Skalavimo vandens temperatūra: 85°C

Boileris (talpa/galia): 6 l / 6 kW

Vonia (talpa/galia): 35 l / 2,8 kW

Valymo siurblys: 0,75 AG

Saugos termostatas boileriui/voniai: iki 105°C/99°C.

Elektroninis boilerio ir vonios vandens termometras

Siurblio sandarumo koeficientas: IP 44

Vertikaliai reguliuojamos kojėlės ≈10 mm, Ø40 mm

Svoris: 55 kg

FUNKCIJOS:

3 skalbimo programos: 60, 120, 180 sek. (plovimo programa gali būti automatiškai pratęsta laiku, reikalingu skalavimo vandeniui pašildyti iki 85°C)

Indaplovės skyriaus plovimo programa

„THERMO-PROTECTOR“ sistema, apsauganti nuo praplovimo šaltu vandeniu – garantuoja skalavimo pradžią esant temp. 85°C

„Soft Start“ sistema – paleidžia vandens siurbį esant mažesniai slėgiui ir palaipsniui didina slėgį, kad apsaugotų švelnius indus

„Eco“ sistema – mažesnės energijos sąnaudos

8 taškų saviagnostikos sistema

Galimybė galutinai skalauti šaltu vandeniu – ypač svarbi plaunant stiklą, padeda pašalinti skalavimo priemonės kvapą

ĮRANGA:

- 1 universalus krepšelis stiklui 500x500x(H)105 mm
- 1 krepšelis su kaiščiais gilioms ir negilioms lėkštėms 5x8, 500x500x(H)105 mm
- 1 krepšelis stalo įrankiams 110x110x(H)130 mm
- elektrinis ploviklio ir blizginimo priemonės dozatorius
- vandens įleidimo žarna, ilgis 1,5 m, su jungtimi ¾", vidinis sriegis
- išleidimo siurblys
- išleidimo žarna
- elektros kabelis be kištuko





HENDI

Tools for Chefs

SPECIFIKACIJOS

Valdymo panelė	Skaitmeninis
Su ploviklio dozatoriumi	Taip
Indaplovės krepšelio matmenys	50X50
Komplekte drenažo siurblys	Taip
Išleidimo čiapas	Taip
Ivesties galia (W)	6600
Ilgis (mm)	570
Plotis (mm)	600

TRANSPORTO SPECIFIKACIJOS

EAN	8711369231753
Intrastat kodas	84221900
Pardavimo vienetai paletėje	2

Maks. indų aukštis (mm)	335
Triukšmo lygis (dB)	61.04
Rinkodaros pakuotės kiekis	1
Programuojamas	Taip
Komplekte blizginimo priemonės dozatorius	Taip

Plastikinės pakavimo medžiagos (g)	265
Kilmės šalis	Graikija
produkto kiekis: GS1 pakuotė	1
Bendras svoris (kg)	60