Šildoma vitrina GN 1/3 code: 232972

Korpusas pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno
Vitrina - iš grūdinto stiklo
Statinis šaldymas - šaldoma vidinė vonia
Izoliacinės medžiagos (C5H10) storis: 40 mm
Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas
Temperatūrų diapazonas: 0°C iki +8°C
Šaldymo kompresorius EMBRACO
Kompresorius EMT45HLR, galingumas 1/5 AG
Savaiminis atitirpinimas
Nepriekaištingai veikia, kai aplinkos temperatūra yra iki +32°C ir santykinė oro drėgmė iki 60 %
4 plastikinės kojelės Tinka naudoti profesionalioje gastronomijoje
Vidinis ir išorinis korpusas pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno
Vitrina yra pagaminta iš grūdinto stiklo
Antstatas talpykloms GN 1/3, (H)150 mm (gastro talpos GN į komplektą neįeina)
Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas
Statinis vėsinimas – vėsinamas vidinės vannos dugnas
Aušinimo priemonė Embraco
Temperatūros diapazonas: 0/8°C
Automatinis atšaldymas
Izoliacija: 40 mm, medžiaga: C5H10
Šaldymo agentas: R600a
Vidutinis elektros energijos suvartojimas per dieną: 1,55 kW
Klimato klasė: 5
Prietaiso veikimas be problemų iki aplinkos temperatūros 32°C ir iki santykinės drėgmės 60%
4 plastiko kojelės





SPECIFIKACIJOS

Aušinimo klasė	cc5	Izoliacijos storis (mm)	40
Valdymo panelė	Skaitmeninis	Lentynų skaičius	6
GN dydis	GN13	Pakuotės tipas	Padėklas
Įvesties galia (W)	180	Vienetų skaičius pakuotėje	1
Ilgis (mm)	420	Vidinis ilgis (mm)	310
Plotis (mm)	1405	Vidinis plotis (mm)	1060
Aukštis (mm)	456	Vidinis aukštis (mm)	155
Matavimai	420x1405x(H)456	Shelf / tray length	176
Pagrindinės medžiagos	Metalai, Stiklas	Shelf / tray width	325
Medžiagos	Nerūdijantis plienas	Shelf / tray dimensions	176x325
		Didžiausias tūris (L)	48

TRANSPORTO SPECIFIKACIJOS

EAN	8711369232972
Intrastat kodas	84185019
Sales units per pallet	5

Plastikinės pakavimo medžiagos (g)	400
Kilmės šalis	Kinija
GS1 Packed per	1
Bendras svoris (kg)	64